


L.p.	ELEMENT OKNA	SZCZEGÓŁY	DRUTEX IGLO ENERGY
1	PROFIL OKIENNY	ZDJĘCIE	
		ZASTOSOWANY PROFIL OKIENNY	GL SYSTEM ekstrudowany przez Drutex, do wyboru dwa rodzaje skrzydeł – klasyczne i półzlicowane
		GŁĘBOKOŚĆ ZABUDOWY	82 mm
		WSPÓŁCZYNNIK Uf	Uf=0,94 W/m2K
		SYSTEM USZCZELNIENIA	System trzech uszczeltek, uszczelka środkowa na ramie
2	PAKIET SZYBOWY	BUDOWA PAKIETU	4T/18/4/18/4T
		WSPÓŁCZYNNIK Ug	0.5 W/m2K
		WSPÓŁCZYNNIK G	49%
		WSPÓŁCZYNNIK Lt	71%
		RAMKA DYSTANSOWA	w standardzie - stal ocynkowana $\Psi = 0,063$ w opcji - ramka swisspacer ultimate $\Psi = 0,030$
3	OKUCIE OKIENNE	SYSTEM OKUĆ	Maco Multimatic KS
		WYPOSAŻENIE STANDARDOWE	Blokada klamki zintegrowana z podnośnikiem skrzydła, mikrowentylacja
		KWESTIE BEZPIECZEŃSTWA	Dwa zaczepy
		KLAMKA	Aluminiowa FKS
4	WARTOŚCI UŻYTKOWE (deklarowane dla okna referencyjnego)	WSPÓŁCZYNNIK Uw deklarowany	Uw=0,79 W/m2K dla ramki swisspacer V Uw=0,83 W/m2K dla ramki stalowej
		PRZEPUSZCZALNOŚĆ POWIETRZA	Klasa 4
		WODOSZCZELNOŚĆ	E 750
		ODPORNOŚĆ NA OBCIĄŻENIE WIATREM	C4
5	INNE CECHY	CENA ZA ZESTAW	18.268 zł netto dla ramki stalowej 19.104 zł netto dla ramki swisspacer ultimate
		GWARANCJA	5 Lat
6	NASZA OCENA	WADY	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Słabe wyposażenie standardowe ✓ Wysokie dopłaty za dodatki (okucia ukryte, klamka Secustik) ✓ Certyfikat z CSI (brak badań z IFT Rozenhaim)
		ZALETY	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Stosunkowo dobra cena ✓ Dobre wartości użytkowe ✓ Duża sieć sprzedaży